

# HAMMERBOR SDS-MAX



## EGENSKAPER

- Hammerbor med SDS-max verktøytange for rask og enkel boring (også i armert betong)
- Alle dimensjoner over 16 mm er utstyrt med fire skjær for optimal stabilitet og bedre kutteevne i eksempelvis armeringsstål
- Varmeherdet og overflatebehandlet for mindre slitasje, lenger levetid og forbedret resistens mot bøyningpåvirkning
- Patentert konisk KVS spiralkonstruksjon for effektiv transport av borestøv, minimal friksjon og optimal kraftoverføring
- Hardmetallskjær med sentreringsspiss av forsterket carbide for enkel sentrering og presisjonsboring
- Dynamisk meiselformet borspiss som bryter raskt gjennom materialet og leder borestøv hurtig ut i borspiralen
- Passer alle verktøy med SDS-max verktøyfeste



## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Varenr.:      |                   |
| NOBB-nr.:     |                   |
| GTIN-nr.:     |                   |
| Produktnavn   | HAMMERBOR SDS-MAX |
| Verktøytange  | SDS-max           |
| Bordimensjon  |                   |
| Total lengde  |                   |
| Arbeidslengde |                   |
| Antall skjær  |                   |

## BRUKSOMRÅDE

- Boring i betong, mur, granitt, naturstein og andre steinmaterialer etc.
- Boring i klinker, fliser og marmor etc.