

HULLSAG HM/TC
HARDMETALL

EGENSKAPER

- Meget funksjonell hullsag med mange bruksområder
- Produsert av HSS carbidstål, også kalt HM/TC (Tungsten Carbide), for optimalt resultat og lang levetid
- Den unike tanngemetrien sørger for meget raske, rene og flisfrie kutt
- Tennene er lasersveiset og varmeherdet med tinnloddet overflate for økt toleranse ved ekstreme påkjenninger
- Ekstra tykk og forsterket bunnplate sørger for stabilitet uten bruk av tilbehør
- Meget dyptliggende sponutfresing som sikrer optimal fjerning av sagspon

LEVERES MED

Tabelloversikt over anbefalt turtall for bruk i forskjellige materialer

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Varenr.:		
NOBB-nr.:		
GTIN-nr.:		
Produktnavn	HULLSAG HM/TC	HARDMETALL
Dimensjon		
Kuttedybde	65 mm (2 ½")	
Materiale	HSS Carbide (HM/TC)	

BRUKSOMRÅDE

- Kryssfinér, MDF og sponplater etc.
- Gips, PVC og ulike plastmaterialer
- Lettbetong og Leca etc.
- Tegl og fliser (opp til rissebestandighet 6)