



Produktnytt!

Lettbetongskruer stål zink-flake

Vgr: 1709

Vår lettbetongskruer er beregnet for tung montering i porøst steinmateriale som lettbetong, lettklinker og gassbetong.

Fordeler:


- Forsenket lettbetongskruer med spesialutviklet gjenge som skrues direkte i lettbetong og lettklinker uten forboring.
- Rillene på det forsenkede hodet forenkler montering. Krever ingen spesialverktøy, skruene er utstyrt med Torx-grep.
- Skruen er zink-flake-overflatebehandlet for svært gode rustbeskyttelsesegenskaper.
- Skruer med høy uttrekksverdi. Utmerket for gjennomstikksmontering, montering av bolter, hullbånd og andre detaljer.
- Momentskrutrekker anbefales. Bruk lavt turtall for å unngå overstramming.



Bits: Torx

Materiale: Settherdet stål

Ytterbehandling: Zink-flake



Diameter	8	10
Hoveddiameter	12	15
Bits nr.	T30	T40

Dimensjon	Lengde	Gjengelengde	Art nr	Beskrivelse	Antall per pakke	EAN
8x90	90	75	1709-98-090	Lettbetongskruer 8x90/75	50	7321130292909
8x120	120	75	1709-98-120	Lettbetongskruer 8x120/75	50	7321130292916
8x140	140	80	1709-98-140	Lettbetongskruer 8x140/80	50	7321130292916
8x160	160	80	1709-98-160	Lettbetongskruer 8x160/80	50	7321130292930
10x140	140	95	1709-90-140	Lettbetongskruer 10x140/95	50	7321130292947
10x180	180	95	1709-90-180	Lettbetongskruer 10x180/95	50	7321130292954