

# ENSTO

Rekkeklemme med avgrening

KE65.2



|             |                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kode        | KE65.2                                                                                                            |
| GTIN        | 6438100501532                                                                                                     |
| El nummer   |                                                                                                                   |
| Navn        | Rekkeklemme med avgrening Ensto Clampo Pro                                                                        |
|             | Tapping block, blue, Al/Cu 1.5-16 mm <sup>2</sup>                                                                 |
| Beskrivelse | Ensto Clampo Pro is a comprehensive universal terminal series for Al/Cu conductors of 1.5 – 300 mm <sup>2</sup> . |
| Selger      | Ensto Building Systems Finland Oy                                                                                 |

## Teknisk spesifikasjon

### Sertifikater

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Kortslutningsklasse: | A                          |
| Standard merking:    | EN 61238-1-1, EN 60947-7-1 |

### Farger

|        |     |
|--------|-----|
| Farge: | Blå |
|--------|-----|

### Mål

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Lengde:          | 48,5 mm            |
| Mål l x b x h:   | 48.5 x 22.3 x 40.5 |
| Bredde:          | 22,3 mm            |
| Ledertverrsnitt: | Al/Cu 1.5-16       |
| Høyde:           | 40,5 mm            |
| Net Weight:      | 0,042 kg           |

### Elektriske verdier

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Nominell isolasjonsspenning: | 800 V              |
| Forurensingsnivå:            | 3                  |
| Nominell strøm:              | Cu 164 A, Al 150 A |

### Funksjoner

|            |            |
|------------|------------|
| Montering: | DIN-skinne |
|------------|------------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Antall poler:           | 1        |
| Skruehode:              | Heksagon |
| Størrelse på skruehode: | 4 mm     |

## Materialer

|             |          |
|-------------|----------|
| Tildekning: | Polyamid |
|-------------|----------|

## Mekanisk

|                     |      |
|---------------------|------|
| Tiltrekningsmoment: | 6 Nm |
|---------------------|------|

## Temperaturer

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Driftstemperatur: | ≤ 80 °C |
|-------------------|---------|

## Annet

|             |          |
|-------------|----------|
| ETIM Class: | EC000897 |
|-------------|----------|

## ETIM Teknisk spesifikasjon

---

### etim

|                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve: | 10 mm <sup>2</sup>            |
| Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve:    | 1,5 ... 10 mm <sup>2</sup>    |
| Connectable conductor cross section solid-core:                           | 1,5 ... 16 mm <sup>2</sup>    |
| Connectable conductor cross section multi-wired:                          | 1,5 ... 16 mm <sup>2</sup>    |
| Rated current In:                                                         | 164 A                         |
| Rated voltage:                                                            | 800 V                         |
| Type of electrical connection 1:                                          | Screw connection              |
| Type of electrical connection 2:                                          | Screw connection              |
| Number of levels:                                                         | 1                             |
| Number of clamp positions per level:                                      | 4                             |
| Mounting method:                                                          | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
| Material insulation body:                                                 | Thermoplastic                 |
| Operation temperature:                                                    | -5 ... 80 °C                  |
| Inflammability class of insulation material acc. with UL94:               | V2                            |
| Explosion-tested version 'Ex e':                                          | No                            |
| Colour:                                                                   | Blue                          |

## Emballasje

---

### Plastic bag

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Pakkestørrelse: | 3 pcs  |
| Dybde:          | 10 mm  |
| Bredde:         | 130 mm |
| Høyde:          | 190 mm |

Vekt: 0,128 kg  
Volum: 0,247 l

### Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse: 30 pcs  
Dybde: 218 mm  
Bredde: 218 mm  
Høyde: 126 mm  
Vekt: 1,415 kg  
Volum: 5,988024 l

### Pallepakke

Pakkestørrelse: 3150 pcs  
Dybde: 1200 mm  
Bredde: 800 mm  
Høyde: 1032 mm  
Vekt: 168,575 kg  
Volum: 990,72 l