

# ENSTO

Rekkeklemme med avgrening

KE70.3



|             |   |
|-------------|---|
| Kode        | KE70.3  |
| GTIN        | 6438100508333   |
| El nummer   |   |
| Navn        | Rekkeklemme med avgrening Ensto Clampo Pro  |
|             | Tapping block, yellow/green, Al/Cu 95-300 mm <sup>2</sup>   |
| Beskrivelse | Ensto Clampo Pro is a comprehensive universal terminal series for Al/Cu conductors of 1.5 – 300 mm <sup>2</sup> . |
| Selger      | Ensto Building Systems Finland Oy   |

## Teknisk spesifikasjon

### Sertifikater

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Kortslutningsklasse: | A                        |
| Standard merking:    | EN 60947-7-1, EN 61238-1 |

### Farger

|        |           |
|--------|-----------|
| Farge: | Gul/grønn |
|--------|-----------|

### Mål

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Lengde:          | 130 mm        |
| Mål l x b x h:   | 130 x 78 x 81 |
| Bredde:          | 78,1 mm       |
| Ledertverrsnitt: | 95-300        |
| Høyde:           | 81 mm         |
| Net Weight:      | 0,716 kg      |

### Elektriske verdier

|                   |   |
|-------------------|---|
| Forurensingsnivå: | 3 |
|-------------------|---|

### Funksjoner

|               |       |
|---------------|-------|
| Montering:    | Skrue |
| Antall poler: | 1     |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Antall endeavslutningspunkter: | 4        |
| Skruehode:                     | Heksagon |
| Størrelse på skruehode:        | 8 mm     |

## Materialer

|             |          |
|-------------|----------|
| Tildekning: | Polyamid |
|-------------|----------|

## Temperaturer

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Driftstemperatur: | ≤ 80 °C |
|-------------------|---------|

## Annet

|             |          |
|-------------|----------|
| ETIM Class: | EC000897 |
|-------------|----------|

## ETIM Teknisk spesifikasjon

---

### etim

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve: | 95 ... 240 mm <sup>2</sup> |
| Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve:    | 95 ... 240 mm <sup>2</sup> |
| Connectable conductor cross section multi-wired:                          | 95 ... 300 mm <sup>2</sup> |
| Rated voltage:  | 1000 V                     |
| Type of electrical connection 1:  | Screw connection           |
| Type of electrical connection 2:  | Screw connection           |
| Number of levels:   | 1                          |
| Number of clamp positions per level:                                      | 4                          |
| Mounting method:  | Direct mounting            |
| Material insulation body:   | Thermoplastic              |
| Operation temperature:  | -5 ... 80 °C               |
| Inflammability class of insulation material acc. with UL94:               | V2                         |
| Explosion-tested version 'Ex e':  | No                         |
| Colour:   | Green/yellow               |

## Emballasje

---

### Plastic bag

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Pakkestørrelse: | 1 pcs   |
| Dybde:          | 80 mm   |
| Bredde:         | 152 mm  |
| Høyde:          | 300 mm  |
| Vekt:           | 0,72 kg |
| Volum:          | 3,648 l |

### Carton (Standardpakke)

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Pakkestørrelse: | 30 pcs |
| Dybde:          | 403 mm |

|         |             |
|---------|-------------|
| Bredde: | 298 mm      |
| Høyde:  | 246 mm      |
| Vekt:   | 21,933 kg   |
| Volum:  | 29,543124 l |

### Pallepakke

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Pakkestørrelse: | 960 pcs    |
| Dybde:          | 1200 mm    |
| Bredde:         | 800 mm     |
| Høyde:          | 1134 mm    |
| Vekt:           | 721,856 kg |
| Volum:          | 1088,64 l  |