



FDV-INSTRUKS

Våre produkter er produsert i Sjøvannsbestandig Aluminium 6000 serie som er helsveiset og pulverlakkert. Innfesting i bunnplate er standard CC160mm. Bananbuede hull for lettere innfesting som har en bredde på 22mm.

Stolper kan monteres til underlaget på følgende måter:

1. Stolpene monteres på spesialfundament fra Ladesystem for asfaltmontering.
2. Innfestning med bolter til betong eller tre gulv som er dimensjonert for dette.
3. Stolpen kan monteres til underlaget / bakken med nedgravbart fundament som for eksempel Vik Ørsta.
4. Stolpen monteres til underlaget / bakken med nedstøpbart fundament eller lignende som blir støpt med betong.

Bruk: Ladestolper/systemer kan stå ute i all slags vær. Begrensninger ligger i snøansamling rundt og i direkte kontakt med stolpen. Det er viktig ved snøbrøyting at det tas hensyn til stolpen og at man ikke deponerer snø inntil eller i kontakt med stolpen da dette vil kunne skade fundamentinnfestningen samt selve stolpen.

NB! MEGET VIKTIG: Stolpen er dimensjonert for ladestasjoner. Eventuelle andre installasjoner får den enkelte gjøre på egen regning/eget ansvar.

Vedlikehold: Stolpen tørkes av med en fuktig klut ved behov for rengjøring.