



### Teknisk informasjon

Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Laskekabel

### Komplementær

Collar material	Metall
Kabelsammensetning	3 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Kabellengde	2 m
Kabelens ytre diameter	5,2 mm
[In] merkestrøm	4 A
Isolasjonsmotstand	>= 1000 MOhm
Maximum resistance across terminals	5000 mOhm
Vekt	0,093 kg

### Miljø

IP-grad	IP69K IP65 IP67
Produktsertifikater	cULus
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...100 °C

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	70 g
Forpakning 1 høyde	1 cm
Forpakning 1 bredde	14 cm
Forpakning 1 lengde	14 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	3,154 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------