



### Teknisk informasjon

Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Laskekabel

### Komplementær

Jumper cable end 1	M8 han rett kontakt med skru på
Collar material	Metall
Kabelsammensetning	5 x 0.25 mm <sup>2</sup>
Kabellengde	5 m
Wire insulation material	PVC
Kabelens ytre diameter	5,2 mm
[Ue] merkespenning	250 V AC
[In] merkestrøm	3 A
Isolasjonsmotstand	>= 1000 MOhm
Maximum resistance across terminals	5000 mOhm
Vekt	0,1 kg




### Miljø

IP-grad	IP65
Produktsertifikater	cULus
Omgivelsestemperatur for drift	-25...80 °C statisk
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...80 °C

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	91 g
Forpakning 1 høyde	1,5 cm
Forpakning 1 bredde	15 cm
Forpakning 1 lengde	17 cm

### Offer Sustainability

REACH-regelverk	 <a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 <a href="#">Ja</a>

## Contractual warranty

---

Garanti

18 måneder

---