



Teknisk informasjon

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Produktspekter | Telemecanique Cabling components |
| Tilbehør / separat del kategori | Kabling tilbehør |
| Tilbehør / type del | Pre-wired connectors |
| Serie navn | Generelt formål |

Komplementær

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Elektrisk tilkobling | Straight female connector M12, 4 pins |
| Montering av kabelklemme | Skru på |
| Collar material | Metall |
| Status LED | Uten |
| Kabellengde | 12 m |
| Kabelens ytre diameter | 5,2 mm |
| Kabelsammensetning | 4 x 0.34 mm ² |
| Wire insulation material | PUR |
| [Ue] merkespenning | 250 V AC 300 V DC |
| [In] merkestrøm | 4 A |
| Contact resistance | 5000 µOhm |
| Minimum insulating resistance | 1 GΩ |
| Vekt | 0,37 kg |

Miljø

| | |
|----------------------------------|---|
| IP-grad | IP65 IP69K IP67 |
| Produktsertifikater | cULus |
| Omgivelsestemperatur for drift | -40...80 °C statisk -5...80 °C flexing |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...80 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 368 g |
| Forpakning 1 høyde | 4 cm |
| Forpakning 1 bredde | 19 cm |
| Forpakning 1 lengde | 20 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S02 |
| Antall enheter forpakning 2 | 10 |
| Forpakning 2 vekt | 4,017 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |

| | |
|---------------------|-------|
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|