



### Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Tilbehørskit
Tilbehør / separat del betegnelse	Ultrasonic sensor
Kompatibilitet	XXA - ultrasonic sensor XXS - ultrasonic sensor
Tilbehør / separat del kategori	Utstyr for konfigurering
Tilbehør / type del	Konfigurere software

### Komplementær

[Us] matespenning	24 V DC
Spenningsgrenser	14...30 V
Effektforbruk	4 W
Lokal varsling	Strømforsyning: LED ( grønn) Kommunikasjon: LED ( oransje) Feil: LED ( rød)
Maximum cable distance between devices	3000 mm
Overføringshastighet	19200 bps
Type konnektor	5 pins M12 hun kontakt 5 pins M12 male connector
Integrert tilkoblingstype	USB type A 0,5 m
Materiale	Plastic and metal

### Miljø

Standarder	CE
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...45 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Relativ fuktighet	95 % uten kondens

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	600 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	17 cm
Forpakning 1 lengde	25 cm

### Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------