



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Produktspekter | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Serie navn | Standard størrelse |
| Produkt eller type komponent | Limit switch contact block |
| Kortnavn utstyr | XE2N |
| Tilhørende kropp | ZCKS8 ZCKJ8D ZCKM8 ZCP28 ZCKL8 ZCKJ8 ZCD28 |
| Antall poler | 2 |
| Kontakttype og sammensetning | 2 NO |
| Driftsområde kontakter | Slow-break, samtidig |

Komplementær

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktkompatibilitet | XCKD XCKS XCKP XCKM XCKL XCKJ |
| Elektrisk tilkobling | Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm ² |
| Kontaktens isolasjonsform | Zb |
| Kontaktmateriale | Sølvbelagte kontakter |
| Positiv åpning | Uten |
| Minimum aktiverings hastighet | 6 m/min |
| Kontakt angivelse | A300, AC-15 (U _e = 240 V), I _e = 3 A, I _{the} = 10 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A Q300, DC-13 (U _e = 250 V), I _e = 0,27 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
| Maximum resistance across terminals | 25 mOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3 |
| [Ui] isolasjonsspenning | 300 V i samsvar med UL 508 500 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14 |
| [Uimp] Nominell impulsspenning | 6 kV i samsvar med IEC 60664 6 kV i samsvar med IEC 60947-1 |
| Kortslutningsvern | 10 A kassett sikring, type gG |
| Elektrisk levetid | 5000000 Sykluser, DC-13 120 V, 7 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Sykluser, DC-13 24 V, 13 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 sykluser, DC-13 48 V, 9 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C |

Packing Units

| | |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt | 0,021 kg |
| Forpakning 1 høyde | 0,200 dm |
| Forpakning 1 bredde | 0,400 dm |
| Forpakning 1 lengde | 0,220 dm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|