

Skjøtemuffe IP68



Materiale Kabinett	Polystyren (flammehemmende)
Materiale Plint	Polyamid 6 glasfiberforsterket (PA6)
Pakning	Neopren CR
O-ring	EPDM
Beskyttelsesgrad	IP68
Temperaturområde	-25°C....+60°C
Flammebeskyttelse	750°C glød wire test i henhold til DIN EN 60695-2-1/1 (terminalblock 960°C)
EU toll statistikk kode	39269097
UNSPSC kod	39121306
Halogenfri	

Godkjent for fast kabelinnstallasjon i k.eks kabelkanaler, tak, kabelstiger eller gitterbaner

Rask og enkel innstallasjon

Passer utmerket på trange plasser



Lysgrå RAL 7035

El-nummer	For kabel Ø mm	Skrueterminal	H mm	SW1 mm	SW2 mm	E1 mm	E2 mm	Antall/pkn
1242692	8 - 14	5x(1,5-2,5mm ²)	134	26	27	28	29	15
1242693	10 - 18	5x(1,5-6mm ²)	165	32	33	33,5	35,5	10

Rutab – Gjennomfør det smartere

Rutab AS (HK Norge)
Billingstadsletta 17
NO-1396 Billingstad
Norge
Tel: +47 35595556
Fax: +47 21075559

Rutab AB (HK Sverige)
Lerbacksgatan 2
571 38 Nässjö
Sverige
Växel: 0380 - 55 50 50
Fax: 0380 - 12303

Rutab AB
Box 11024
100 61 Stockholm
Sverige
Besöksadress:
Malmgårdsvägen 63B
Fax: 08 - 557 730 05

Rutab AB
Mörsaregatan 8
254 66 Helsingborg
Sverige
Fax: 042-15 99 40