

Pakknippel Messing IP68 Ex e Metrisk



Materiale	Forniklet messing
Lamellinsats	Polyamid
Pakning	EPDM
O-ring	EPDM
Beskyttelsesgrad	IP68 - 5 bar (30 min)
Temperaturområde	-40°C....+75°C
Utrustningsgruppe	II
Kategori / Zon	2G og 2D
Type av beskyttelse	Ex e, tennsikker utførelse / Ex td A21, Protection by enclosures
EG Type sertifikat	PTB 04 ATEX 1112X
Halogenfri	

Forniklet Messing

El-nummer	Yttergjenge	For kabel Ø mm	L mm	H mm	SW1 mm	Antall/pkn
1243755	M12x1,5	4 - 7	12	30 - 37	16	50
1243756	M16x1,5	5 - 10	12	33 - 41	20	50
1243757	M20x1,5	6 - 13	12	35 - 43	24	50
1243758	M25x1,5	10 - 17	12	38 - 47	29	50
1243759	M32x1,5	13 - 21	15	43 - 51	36	25
1243760	M40x1,5	16 - 28	15	51 - 62	46	10
1243761	M50x1,5	21 - 35	15	57 - 68	55	10
1243762	M63x1,5	32 - 48	15	61 - 72	68	10

Rutab – Gjennomfør det smartere

Rutab AS (HK Norge)
Billingstadsletta 17
NO-1396 Billingstad
Norge
Tel: +47 35595556
Fax: +47 21075559

Rutab AB (HK Sverige)
Lerbacksgatan 2
571 38 Nässjö
Sverige
Växel: 0380 - 55 50 50
Fax: 0380 - 12303

Rutab AB
Box 11024
100 61 Stockholm
Sverige
Besöksadress:
Malmgårdsvägen 63B
Fax: 08 - 557 730 05

Rutab AB
Mörsaregatan 8
254 66 Helsingborg
Sverige
Fax: 042-15 99 40