

LINK

Skjøtemuffer av krympeplast for 1 kV plast og papirisolert kabel

Se i tabellen hva de forskjellige muffetyperne er beregnet for.

Skjøteprogrammet består av fem serier med følgende innhold:

Link : Fasehylser, ytterhylse, ev. skjermnett for 3-leder.

Link+ : Fasehylser, ytterhylse, mellomhylse, og ev. skjermnett.

Logilink : Fasehylser, skjermnett og ytterhylse.

Link Trans : Fasehylser, faseslanger, krympeskritt, skjermnett, fjærklemme og ytterhylse (overgang plastisolert kabel - papirisolert kabel)

Link Papir : Fasehylse, faseslanger, to krympeskritt, skjermnett, Cu-lisse, to fjærklemmer og ytterhylse.

Link Mangleleder: Fasehylser, skjermnett og ytterhylse.



| El.nr | Benevnelse | Tverrsnittsområde mm ² |
|---|---------------------------|-----------------------------------|
| Link 4. For 4-leder plastisolert kabel. Ingen mellomkappe | | |
| 11 315 00 | Link4 4x1,5-6 | 1,5-6 |
| 11 315 01 | Link4 4x6-16 | 6-16 |
| 11 315 02 | Link4 4x16-50 | 16-50 |
| 11315 03 | Link4 4x25-95 | 25-95 |
| 11 315 04 | Link4 4x95-150 | 95-150 |
| 11 315 05 | Link4 4x150-300 | 150-300 |
| Link 4. For 4-leder plastisolert kabel. Skjøten har mellomkappe | | |
| 11 315 06 | Link4+ 4x1,5-6 | 1,5-6 |
| 11 315 07 | Link4+ 4x6-16 | 6-16 |
| 11 315 08 | Link4+ 4x16-50 | 16-50 |
| 11 315 09 | Link4+ 4x25-95 | 25-95 |
| 11 315 10 | Link4+ 4x95-150 | 95-150 |
| 11 315 11 | Link4+ 4x150-300 | 150-300 |
| Logilink. For alle typer plastisolert kabel | | |
| 11 315 12 | Logilink1 3-4x10-95 | 10-95 |
| 11 315 13 | Logilink2 3-4x95-240 | 95-240 |
| Link3+. For 3-leder plastisolert kabel m skjerm. Skjøten har mellomkappe | | |
| 11 315 23 | Link3+ 3x6-16 | 6-16 |
| 11 315 24 | Link3+ 3x16-25 | 16-25 |
| 11 315 25 | Link3+ 3x25-95 | 25-95 |
| 11 315 26 | Link3+ 3x95-150 | 95-150 |
| 11 315 27 | Link3+ 3x150-240 | 150-240 |
| Link trans. For plastisolert kabel mot papirisolert kabel | | |
| 11 315 28 | Link T 3x16-50 | 16-50 |
| 11 315 29 | Link T 3x50-150 | 50-150 |
| 11 315 30 | Link T 3x150-240 | 150-240 |
| 11 318 02 | Link T 3x120-4x240 | 120-240 |
| Link papir. For papirisolert kabel mot papirisolert kabel | | |
| 11 315 14 | Link P 3x16-50 | 16-50 |
| 11 315 15 | Link P 3x50-95 | 50-95 |
| 11 315 16 | Link P 3x120-240 | 120-240 |
| Link Mangleleder. For plastisolert kabel | | |
| 11 323 68 | Link M 0,6-1kV 7x1,5-2,5 | 1,5-2,5 |
| 11 323 69 | Link M 0,6-1kV 12x1,5-2,5 | 1,5-2,5 |
| 11 323 70 | Link M 0,6-1kV 27x1,5-2,5 | 1,5-2,5 |
| 11 324 32 | Link M 0,6-1kV 37x1,5-2,5 | 1,5-2,5 |