

# CB 36 m/SKRUKABELSKO

NKT skjermet T-kontakt for 12, 24 og 36 kV kabler

Benyttes ved tilkobling til standardiserte 630 A gjennomføringer type C, ref. EN 50180, DIN 47636 på brytere, trafoer og motorer. Produktet leveres komplett i sett a tre stk. med spesialutformet kabelsko. For ytterligere informasjon se montasjebeskrivelse MB 117 OG MB 118.

\* **Godkjent berøringsikker.** Produktet har utvendig ledende sjikt som jordes ved montasje.

\* **Produsert i fleksibel silikongummi.** Dette gir stor tverrsnittsfleksibilitet, optimale isolasjonsegenskaper og lett montasje.

\* **Kontakten tillater kappetesting.** Kabelens skjerm isoleres fra jord uten å frakoble T-kontakten. Dette fordi T-kontaktens ytre ledende sjikt har separat jordforbindelse som enkelt skilles fra kabelens skjerm.

For bestilling av kontakter til 630 A gjennomføringer, se tabell nedenfor.



\* **Produktet er testet og godkjent etter VDE 0278 og Cenelec HD629.1.**

El. nr	Benevnelse: T-kontakt	Kabelsko system	Leder tverrsnitt mm <sup>2</sup> Al/Cu		
			12 kV	24 kV	36 kV
11 321 14	CB 36-630 50-95	Skru Al/Cu			50-95
11 321 15	CB 36-630 150-240	Skru Al/Cu			150-240
11 321 16	CB 36-630 400	Skru Al	400	400	
11 320 11	CB 36-630 400	Skru Al/Cu			400
11 321 17	CB 36-1250 400-630	Skru AL/Cu	630	400	400
11 321 18	CB 36-1250 630	Skru Al/Cu		630	630