

Skjøt CSJ-S 12/24

Nexans kaldkrympskjøt for 1-leder 12 og 24 kV PEX isolert kabel m/skruhylse

CSJ-S1 er en prefabrikkert kaldkrympskjøt med skru-skjøtehylse for 1-leder i særdeles kort utførelse.

Hovedkomponenten leveres utspent på et plastrør, som enkelt fjernes under installasjon. Hver av disse blir testet før de forlater fabrikken.

Den korte skjøten ivaretar alle moderne kabel egenskaper, som aluminiumslaminat og ledende ytre kappe(TSLF). Dette gir god vanntetting og muliggjør kappetesting.

Kun to skjøtevarianter dekker standardstørrelser, se utvalgstabell under. CSJ-S er en kort versjon, CSJ-3 er lang versjon som dekker 400/630mm².

Konstruksjon:

1. Trippel-ekstrudert EPDM hus
2. To-lags mastik plate
3. Ytre kappe av EPDM
4. Felt-styrende mastik
5. Tette-mastik
6. Cu-skjerm
7. Cu-folie med lim
8. I.d. brikke
9. Skru-skjøtehylse

Testet og godkjent iht. Europeisk norm HD 629.1.

El. nr	Benevnelse	Leder tverrsnitt mm ²	Skru skjøte-hylse	Spenning kV (Kabeldia.)
**11 325 39	KKM-24CSJA-S. 1x95-240	95-240	Sicon	12
11 323 78	KKM-24CSJA-S. 1x95-240	95-240	GPH	
11 323 83	KKM-24CSJA-S. 1x240	150-240	GPH	
**11 325 40	KKM 24CSJB-S.1x240-400	240-400	Sicon	
*11 323 93	KKM 24CSJ-3.1 x400-630	400-630	GPH	
**11 325 39	KKM-24CSJA-S. 1x50-240	50-240	Sicon	24
11 323 78	KKM 24CSJA-S. 1x50-240	50-240	GPH	
11 323 83	KKM-24CSJA-S. 1x95-240	95-240	GPH	
11 316 30	KKM-24CSJ-N3. 1x240-400	240-400	GPH	
**11 325 40	KKM 24CSJB-S.1x240-400	240-400	Sicon	
*11 323 93	KKM-24CSJ-3. 1x400-630	400-630	GPH	

*Om det ønskes ekstra forsterkning m. Al. laminat må det kjøpes til et krympeflak, el.nr. 11 323 57 (1meter). ** Leveres med mekanisk skjøtehylse type Sicon.

1132539 og 1132378 leveres med oppforingsplater for hhv. 95mm²-12kV og 50mm²-24kV kabel

