


Switch Saver Sensor 1050lm 220mm Hvit

Elnr.: 3002101



Denne serien armaturer lages i 3 forskjellige størrelser, 220/280/330 mm. Det er forskjellige lyseffekter på de ulike størrelsene. Switch Saver er en tradisjonell universell tak-/veggarmatur. Den lave armaturhøyden og den stramme funksjonelle designet gir sammen med fleksibiliteten til de interne kontrollene, en moderne armatur for profesjonelle brukere. Inne i denne armaturen er det brytere for ulike lumeneffekter/watt og lysfarger. Energieffektiviteten er høy. Dette gjør Switch Saver ideell for å erstatte kompaktlysrørarmaturer. Switch Saver-serien vil passe til ulike bruksområder for generell belysning som korridorer, trapper, soverom, toalett/bad og boder.

Den er laget for innendørs bruk. Varianter finnes med mikrobølgesensor for ytterligere energisparing og forlenget levetid. Sensoren har fast innstilling med 40s etterlystid.



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 10 |
| Lumen/Watt (lm) | 105 |
| Lysstyrke (lm) | 1050 |
| Fargetemperatur (K) | 2700-3000-4000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Antall armaturer B 10A | 45 |
| Antall armaturer C 10A | 75 |
| Antall armaturer B 16A | 72 |
| Antall armaturer C 16A | 122 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40 |

Utførelse

| | |
|----------------------|--------------|
| Farge | Hvit |
| Materiale | Polykarbonat |
| IP klasse | 54 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| Dimbar | Nei |
| Levetid L80B50 Ta25° | 100.000 |
| IK-klasse | 08 |

Switch Saver Sensor 1050lm 220mm Hvit

Elnr.: 3002101

| | |
|--------------------------|--|
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Sokkel | LED |
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Polykarbonat |
| Optikk | Opal |
| Hurtigkobling | Nei |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Rund |
| Integrert sensor | Ja |
| Deteksjonsområde (M) | 12 |
| Deteksjonsvinkel (°) | 360 |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 120 |
| Produktfamilie | Switch |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri |

Dimensjoner

| | |
|---------------|-----|
| Høyde (mm) | 51 |
| Diameter (mm) | 220 |

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.