

DecoDisc M Sens 2700/3000K Hvit/hvit

Elnr.: 3003445



DecoDisc et funksjonelt og dekorativt lyspunkt. Med sitt moderne minimalistiske formspråk og fargevalg, passer den i en rekke ulike interiører, fra det klassiske til det mest moderne. DecoDisc er en teknisk lysarmatur som fyller rommet med lys med god energieffektivitet. Den store lysende flaten gir et blendfritt lys og det er mulighet til å dimme ned til et lavt nivå. DecoDisc er en lysarmatur for tak eller veggmontasje, det finnes også et tilbehør for å benytte den som en dekorativ pendel.

Kan monteres både utenpåliggende og nedhengt i pendel (tilleggsutstyr)

Armaturstamme i aluminium (AC12) lakkert med strukturlakk

Opal avskjerming (UL94-V2) for god lystransmisjon og jevn lysdistribusjon

Valgfri lysfarge 2700K eller 3000K (intern bryter)

IP44 klasse II

Intern flimmerfri LED-driver

Standardproduktet kan dimmes til et lavt nivå (Triac dimming)

Varianter med integrert sensor (mikrobølge) med mulighet



for grunnlys (dynamisk lystyring) (ikke dimbar)

Varianter med integrert DALI-2 forkobling

Låseskrue for skjerm ved bruk i offentlige områder

Kabelinganger i senter bak, og for åpen kabel forlegning (2 x knock out)

Bruksområder: DecoDisc er designet for generelle belysnings applikasjoner i bolig og fritidsbolig. Den kan også med fordel benyttes i offentlige områder, som hotellrom, lobby, resepsjon, trapper og korridorer etc.



Teknisk data

| | |
|------------------------|-----------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 18 |
| Lumen/Watt (lm) | 97 |
| Lysstyrke (lm) | 1750 |
| Fargetemperatur (K) | 2700-3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrrelse (mA) | 220 |
| Antall armaturer B 10A | 25 |
| Antall armaturer C 10A | 36 |

DecoDisc M Sens 2700/3000K Hvit/hvit

Elnr.: 3003445

| | |
|--------------------------------|-----|
| Antall armaturer B 16A | 35 |
| Antall armaturer C 16A | 66 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +45 |

Utførelse

| | |
|--------------------------|--|
| Farge | Hvit |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 44 |
| Blendingsfaktor UGR | UGR = 22 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| Dimbar | Nei |
| Levetid L70B50 Ta25° | 100.000 |
| IK-klasse | 06 |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Sokkel | LED |
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Opalisert plast |
| Hurtigkobling | Nei |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Rund |
| Integrert sensor | Ja |
| Deteksjonsområde (M) | 4 |
| Deteksjonsvinkel (°) | 90 |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 120 |
| Produktfamilie | DecoDisc |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri |

Dimensjoner

| | |
|---------------|-----|
| Høyde (mm) | 58 |
| Diameter (mm) | 301 |

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.