

# Switch Eco Panel 600x600 OP u/driver

Elnr.: 3377600





Denne nye generasjonen bakkbelyste LED paneler er en bedre løsning, med materialer som varer lenger. LED-chips er montert på bakplaten, med avstand til optikken gir følgende fordeler: ingen gulning av optikken over tid, bedre effektivitet og også lengre levetid på grunn av økt termisk kontroll.

Dette produktet er tilgjengelig med to ulike optikker - for forskjellige bruksområder. MP/Microp Prism er optikk som reduserer blanding. Dette er mye brukt i kontor- og skoleapplikasjoner, og er nødvendig der det er bruk av dataskjermer.

OP/Opal er vanlig optikk som fyller arealet med lys, og en bredere strålevinkel. Dette er mye brukt i åpne offentlige områder, korridorer og sosiale soner.

Switch Eco-panelet har en integrert dip-switch for valg av to forskjellige lysfarger. 3000K varmhvit eller 4000K nøytralhvitt.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	4800
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1000
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

## Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	III
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Energiklasse	E
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast

# Switch Eco Panel 600x600 OP u/driver







Elnr.: 3377600

Optikk	Opal
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Firkantet
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Switch
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

## Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	595
Lengde på tilf. kabel (mm)	100

## Tilbehør

	Switch DALI driver 40W 900mA (700-1050mA) Linect 5 pol	
	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA LP2	
	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA Linect	
90226/90227	Switch Driver for LED Panel 900mA (700/800/900/1000) LP2	
90226/90227	Switch Driver for LED Panel 900mA (700/800/900/1000) Lin	
	Square BL 600x600x70mm Hvit ramme	

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.