

# RING 36/600



## Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spenning	230V AC
Effekt	36W
Fargekvalitet	SDCM<4
Fargetemperatur	3CCT (2700K/3000K/4000K)
Fargegjengivelse	CRI>80
Lysspredning	110°
Levetid og standard	50.000t L70B10

## Produktdetaljer

Montasje	Direkte
Byggemateriale	Plast (polykarbonat)
Produktfarge	Hvit/sort
IP-klasse	IP20
IK-klasse	IK05
Isolasjonsklasse	Klasse II
Vekt	3480g
Sertifiseringer	CE(TUV)
Garanti	5år

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Lysutbytte	Lyseffektivitet	Produktstørrelse
RING 36/600, hvit	71204-70	30 033 38	3600lm	100lm/W	Ø600x24mm
RING 36/600, sort	71204-15	30 033 39	3240lm	90lm/W	Ø600x24mm

## Produktbeskrivelse

Svært lavtbyggende og stilren plafond med høyt lysutbytte. RING 36/600 er vår største modell, men bygger likevel kun 24mm! I esken medfølger brakett for direkteinstallasjon i tak/på vegg og avstandsstykker for å gi plafonden et uttrykk hvor den svever oppunder taket. Disse muliggjør også tilkobling ved åpen forlegning. Lampen og braketten er laget spesielt med elektrikerens i tankene; hvilket gir enkel og problemfri installasjon. På baksiden av plafonden finnes en bryter hvor man kan velge fargetemperatur mellom 2700K, 3000K og 4000K (3CCT). Plafonden er en fin og diskret lyskilde som passer perfekt i moderne installasjoner.

## Nedhengings-sett:

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Materiale	Vekt	Produktstørrelse
RING 36/600 wire, hvit	71205-70	30 033 40	Stål/plast	950g	Ø180x5000mm
RING 36/600 wire, sort	71205-15	30 033 41	Stål/plast	950g	Ø180x5000mm

## Produktbeskrivelse

Justerbart takoppheng til RING 36/600, 5m lengde. Hurtigkobling til RING 36/600 plafond, tekstilkabling og medfølgende koblingsboks for å opprettholde klasse II.