

ECO Light



Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spenning	230V AC
Effekt	18W
Fargekvalitet	SDCM<4
Fargetemperatur	3CCT (2700K/3000K/4000K)
Fargegjengivelse	CRI>80
Lysutbytte	1600lm
Lysspredning	120°
Levetid og standard	50.000t L70B50

Produktdetaljer

Montasje	Direkte
Byggemateriale	Plast (polykarbonat)
Produktfarge	Hvit/sort
IP-klasse	IP20
IK-klasse	IK04
Isolasjonsklasse	Klasse II
Vekt	300g
Sertifiseringer	CE(TUV)
Garanti	5år

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Brytervalg	Sensor	Produktstørrelse
ECO light, hvit	71227-70	30 033 84	3CCT+3PWR	Nei	Ø220x18mm
ECO light, sort	71227-15	30 033 83	3CCT+3PWR	Nei	Ø220x18mm
ECO light PIR, hvit	71228-70	30 033 86	3CCT+lux	PIR+lux	Ø220x18mm
ECO light PIR, sort	71228-15	30 033 85	3CCT+lux	PIR+lux	Ø220x18mm

Produktbeskrivelse

Svært lavtbyggende og stilren plafond som kommer i to versjoner - med og uten PIR/lux sensor. I esken medfølger brakett for direkteinstallasjon i tak/på vegg. Lampen og braketten er laget spesielt med elektrikerens tankene; hvilket gir enkel og problemfri installasjon. På baksiden av plafonden finnes en bryter hvor man kan velge fargetemperatur mellom 2700K, 3000K og 4000K (3CCT). ECO light kan justeres i 3 effektnivåer; 10W, 15W eller 18W (versjonen med PIR/lux kan ikke justere effekt). Plafonden er en fin og diskret lyskilde som passer perfekt i moderne installasjoner.

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Innfellingsdiameter	Produktstørrelse
ECO light spring kit	71255-01	30 033 82	65-205mm	47.6*17.3*28mm