

Scanstrip COB slimline

IP20



Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spenning	DC 24V
LEDs/m	480stk
Effekt	4W/m, 20W rull á 5m 10W/m, 50W rull á 5m
SDCM	<3
Fargegjengivelse	CRI>90
Lysspredning	120°
Levetid	56.000t L70B10

Produktdetaljer

Montasje	Direkte / profil
Byggemateriale	2Oz electrolytic copper
Isolasjonsklasse	Klasse III
IP-grad	20
Størrelse	4W/m H2 x B4 x L5000mm 10W/m H2 x B5 x L5000mm
Klipplengde	50mm
Tilkobling	2m hvit kabel i begge ender
Sertifiseringer	CE, ROHS, UL
Garanti	5år

Scanstrip POWER LED-striper

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Lysfarge	Lyseffektivitet	Lysutbytte/m	Lysutbytte/rull
Scanstrip COB-27 slimline 4W/m	71221-01	32 468 45	2700K	93lm/W	372lm/m	1860lm
Scanstrip COB-30 slimline 4W/m	71222-01	32 468 46	3000K	100lm/W	400lm/m	2000lm
Scanstrip COB-27 slimline 10W/m	71283-01	32 086 93	2700K	93lm/W	930lm/m	4650lm
Scanstrip COB-30 slimline 10W/m	71284-01	32 086 94	3000K	100lm/W	1000lm/m	5000lm

Produktbeskrivelse

Scanstrip COB kan hovedsakelig kategoriseres som en lang og fleksibel lysdiode; diodene står såpass tett (480LED/m i 4W/m versjonene og 384LED/m 10W/m utgavene) og er overdekket med silikon. COB slimline er kun 4mm bred og spesielt utviklet for installasjon i spilevegg/-tak sammen med Scanstrip NARROW aluminiumsprofil (<8mm bred utvendig). LED-stripen er tilgjengelig med fargetemperatur på 2700K og 3000K og leveres på rull à 5m med 2m hvit kabel i begge ender.

