

NORTHERN floodlight



Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spenning	230V AC
Effekt	50/100/150W
Fargetemperatur	4000K
Fargegjengivelse	CRI>80
Lysspredning	65*140°
Levetid og standard	100.000t L70B50

Produktdetaljer

Montasje	Direktemontert
Byggemateriale	Aluminium
IP-klasse	IP66
IK-klasse	IK08
Isolasjonsklasse	Klasse I
Produktfarge	Sort
Vekt produkt	2100/2700/4200g
Sertifiseringer	CE RoHS
Garanti	5år

NORTHERN floodlight

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Effekt	Lysutbytte	Produktstørrelse
NORTHERN floodlight 50W asym	71209-15	32 468 86	50W	8000lm	L283*W220*H52mm
NORTHERN floodlight 100W asym	71210-15	32 468 87	100W	16000lm	L369*W278*H52mm
NORTHERN floodlight 150W asym	71211-15	32 468 88	150W	24000lm	L394*W392*H57mm

Produktbeskrivelse

NORTHERN floodlight er en kompakt og energieffektiv asymmetrisk lyskaster for innendørs og utendørs installasjon. Aluminiums kapsling med herdet glassfront sørger for god slagfasthet (IK08) og beskyttelsesklasse (IP66). Enkel montasje og tilkobling med medfølgende brakett og påmonterte 2m kabel med støpsel. Tilgjengelig i 50, 100 og 150W.