

## Multifunksjonstang 8-i-1 Industrial electric med åpningsfjær som kan slås av og på (45705)



**Bestillingsnummer:** 45705

**Artikkelnummer:** Z13022509SB

**EAN:** 4010995457051

**Tolltariffnummer:** 82032000

**Dimensjoner:** 100 x 209 x 32 mm (LxBxD)

**Arbeidsområde:** Egnet for bøyning av hemper eller avgrading av plastdeler, grep og holding av flate og runde materialer, åpning og løsning av sekskantskruer og -muttere, skjæring av kobber- eller aluminiumskabler, avisolering, krymping og forkorting av apparatskruer.

Må du dra med deg en tung verktøyveske med mange ulike tenger til byggeplassen? Det er det slutt på nå! Med multifunksjonstangen for elektriske installasjoner sparer du ikke bare masse vekt, men også verdifull plass i verktøyvesken. Den forener følgende åtte funksjoner i kun ett verktøy: avgrading, bøyning av hemper, holding og grep, skruer, avisolering, krymping, kutting av kabler og forkorting av skruer. De viktigste arbeidstrinnene kan du dermed ta hånd om med hjelp av kun ett verktøy. Startende med universaltuppen til tanghodet, kan tråder enkelt bøyes uten skader med den runde siden, for å forme en liten hembre. Den flate og kantede siden tilbyr en mulighet for avgrading av plastdeler, eksempelvis i eluttak. Grepsflatene tilbyr ytterligere to muligheter. Med de glatte grepsflatene foran kan tråder tilføres uten skader, mens den bakenforliggende, fortannede grepsflaten muliggjør et sikkert og kraftig grep. Det klassiske brennerhullet er utformet i en nyutviklet geometri, slik at også sekstkantgeometrier kan gripes, i tillegg til rundmateriale og rør. Denne spesielle formen muliggjør også skruing av sekskantskruer og muttere. Ved kabelbehandling tilbyr tangen muligheten til presis og ren kutting av kobber- og aluminiumskabler inntil en diameter på 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm, samt totalt tre separate avisoleringspunkter for avisolering av ledere: 0,75 mm<sup>2</sup>, 1,5 mm<sup>2</sup> og 2,5 mm<sup>2</sup>. En krympeetasjon med dorpressing muliggjør krymping av endehylser i området fra 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>. Et absolutt plusspunkt tilbyr multifunksjonstangen fra Wiha med en integrert klippeetasjon for apparatskruer. Disse kan problemfritt forkortes til ønsket lengde inntil en diameter på 3,3 mm. Også med hensyn til effektivitet og ergonomi imponerer multifunksjonstangen fra Wiha. En åpningsfjær som kan kobles inn og ut muliggjør smidig arbeid, mens det komfortable tokomponentshåndtaket skåner hender og muskler. I utkoblet tilstand kan tangen lagres plassbesparende. Tangen gjennomgår en rutinekontroll i samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 og sikrer trygt arbeid på spenningsførende deler inntil 1000 V AC. For å ha glede av produktet så lenge som mulig anbefales regelmessig pleie med en dråpe olje. Testet i henhold til IEC 60900.

---

Tolltariffnummer	82032000
------------------	----------

---

Avisoleringsområde tverrsnitt min. (mm <sup>2</sup> )	0.75 mm <sup>2</sup>
--	----------------------

---

Avisoleringsområde tverrsnitt maks. (mm <sup>2</sup> )	2.5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------

---

Stripping area min (AWG)	20
--------------------------	----

---

Stripping area max (AWG)	14
--------------------------	----

---

Selvbetjening - Emballasje	Ja
-------------------------------	----

---

Tverrsnittsareal maks. (mm <sup>2</sup> )	50 mm <sup>2</sup>
--	--------------------

---

Total lengde (mm)	225 mm
-------------------	--------

---

Total lengde (Inch)	9"
---------------------	----

---

Verktøy for elektrisk utstyr	Ja
------------------------------	----

---

Country of origin (ISO 3166-1 Alpha 3)	VNM
---	-----

---