

## Installasjonstang TriCut Professional electric 170 mm (38552)



Order no.: 38552

Article number: Z14117006

EAN: 4010995385521

Customs tariff number: 82032000

**Gjør arbeidet enklere for deg:** Den vinklede hodeformen gjør det mulig å arbeide på vanskelig tilgjengelige steder, som f.eks. installasjonsbokser.

**Øker effektiviteten din:** Tre verktøy i ett. Sparer 60 % volum, 50 % vekt, for 100 % effektivitet.

**Sparer penger:** Du trenger bare ett verktøy til de tre arbeidsoppgavene kapping, avmantling og avisolering.

**Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep.

**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

**Application:** Egnert til kutting av myke og harde tråder og NYM-ledninger. Også egnert for avmantling av runde kabler og kabler for våtrom, samt avisolering av ledninger også på vanskelig tilgjengelige steder som for eksempel i forgrenings- og fordelingsbokser.

**Bit holder:** En isolert bitholder av metall holder alle slimBits pålitelig.

**Bit holder:** Kun for 6 mm slimBits.

TriCut installasjonstang electric gjør tre arbeidsoperasjoner. Installasjonstangen har høy kvalitet og er perfekt til bearbeiding av kabler, ettersom den kombinerer de tre viktigste verktøyene i ett: en sideavbiter, et avmantlingsverktøy og en avisoleringstang. Den spesielle buformen på tanghodet gir mulighet til ergonomisk og kraftbesparende avmantling og avisolering i kabelens og tangens lengderetning. TriCut har dermed et vesentlig fortrinn sammenlignet med andre tenger fremfor alt der det er trangt, for eksempel i forgrenings- og fordelingsbokser. Med sideavbiteren er det også mulig å kutte hardere tråder og til og med kjettinger, i tillegg til kabler. Den ekstra brede grepsflaten med integrerte harde og myke soner og de bøyde endene på håndtaket hindrer at fingrene glir. Tengene er individuelt testet i samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 og gir kompromissløs sikkerhet og mulighet til sikkert arbeid på deler som står under spenning inntil 1000 V AC.

Testet i henhold til IEC 60900.

---

Customs tariff number	82032000
-----------------------	----------

---

Blister pack	Nei
--------------	-----

---

Diameter max	1.6 mm
--------------	--------

---

Hard wire	1.6 mm
-----------	--------

---

Medium-hard wire	2.5 mm
------------------	--------

Soft wire	4 mm
-----------	------

---

Cutting force	13
---------------	----

---

Overall length (mm)	170 mm
---------------------	--------

---

Overall length (Inch)	7"
-----------------------	----

---

VDE article	Ja
-------------	----

---