


FDV 3232689



OCULUS WL PHASE

utenpåliggende veggarmatur hvit 8,5W 570lm
2000-3000K CRI90 100° dimbar

Takket være spesiell linseoptikk danner OCULUS en lysstråle med skarpe konturer og fremragende kvalitet. Enten veggarmaturet så er rettet oppover eller nedover – lysstemningen kan ved hjelp av funksjonen Dim-to-Warm (2000 - 3000 K) alltid justeres individuelt



TEKNISKE DATA



IP20 100° L70B50

Art.nr. / EL.NR.	1006308 / EL.NR. 32 326 89
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	8.5 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Strobeffekt (SVM)	0.03
Lysytelse	570 lm
Lysfargetemperatur	2000-3000 Kelvin
Spredningsvinkel	100 °
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Risikogruppe	1
Høyde	8.75 cm

Lyskilde

916398	
Dybde	12.4 cm
Diameter	9 cm
Nettvekt	0.63 kg
Bruttovekt	0.674 kg



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK 



https://www.slv.com/no_nb/jump/1006308

EFO-LINK 



<https://efobasen.efo.no/produkt/3232689>