

# FDV 3232826





## MANA OUT WL

veggarmatur betong (grå)/antrasitt 11W 650lm 3000K  
CRI80 60° dimmebar

Den elegante vegg lampen MANA OUT WL består av en aluminiumskonstruksjon og varmhvite, svært effektive LED. Finnes i tillegg til betong også i rustfarget og antrasitt. Integreerte LED-driver gjør at den kobles direkte til 230 V nettspenning.


Med i esken finnes utbyttbare linser for også smalstråleffekt.



## TEKNISKE DATA

Art.nr. / EL.NR.	1003470 / <i>EL.NR. 32 328 26</i>
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	11 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Høy innkoblingsstrøm	12.4 A
Varighet innkoblingsstrøm	7.2 µs
Strobeffekt (SVM)	0.04
Lysytelse	650 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	grå betong
CRI	80

## Lyskilde

916573		
LXXBXX-data		L70B50
Levetid		30000 h
Lysstyrkefordeling		aksesymmetrisk
Risikogruppe		1
Lengde		18.2 cm
Bredde		16 cm
Høyde		10.3 cm
Nettvekt		2.4 kg
Bruttovekt		2.568 kg



\*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](http://slv.com)

### Rengjøring:

**Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:  
Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.  
Energisparing:  
Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.  
Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK 



[https://www.slv.com/  
no\\_nb/jump/1003470](https://www.slv.com/no_nb/jump/1003470)

EFO-LINK 



[https://efobasen.efo.no/  
produkt/3232826](https://efobasen.efo.no/produkt/3232826)