


# FDV 3232858




## Endedeksel innfelt

for S-TRACK 3-faset innfelt skinne, sort, DALI

Strømskinne som er kompatibel med Global - og som også kan brukes på DALI eller faseavsnitt DIM skinnespot fra SLV.

Innfelt 3-tenning/DALI finnes i hvit eller sort utførelse.



## TEKNISKE DATA

Art.nr. / EL.NR.	1006539 / <i>EL.NR. 32 328 58</i>
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Skinne
Farge	sort
Lengde	4.79 cm
Bredde	5.6 cm
Dybde	3.25 cm
Nettvekt	0.012 kg
Bruttovekt	0.013 kg



\*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](http://slv.com)

## Rengjøring:

**Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK 



[https://www.slv.com/  
no\\_nb/jump/1006539](https://www.slv.com/no_nb/jump/1006539)

EFO-LINK 



[https://efobasen.efo.no/  
produkt/3232858](https://efobasen.efo.no/produkt/3232858)