

Produktblad 3232860



M-POL 30 stolpe

pullert, antrasitt, 23,4cm

M-POL er den første SLV utendørsfamilien som kan integreres i et DALI-system. I tillegg kan du modulært endre karakteren til det enkelte produkt med forskjellige størrelser, lys-enheter og lysegenskaper. Med beskyttelsesgrad IP65 og støfsthetsgrad IK10 er pullertene beskyttet på beste måte. Også strømtilkoblingen kan du med koblingsboksen gjøre både raskt og lett. Serien er i antrasiett utførelse. Du velger først pullerthøyde (30 cm / 60 cm / 90 cm), deretter setter du på ønsket LED-enhet, valg av lav (S) eller høy (M), AV/PÅ eller DALI, Versjoner med klar rundstrålende, eller med Shade/avskjerming, eller lameller (raster for rdusert blending). Som tilvalg finnes jordanker og koblingsboks - også 5-leder for DALI tilkobling.



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

TEKNISKE DATA

Art.nr. / EL.NR.	1006379 / <i>EL.NR. 32 328 60</i>
Farge	antrasitt
Høyde	23.4 cm
Diameter	12.4 cm
Nettvekt	1.194 kg
Bruttovekt	1.278 kg



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly. SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



[https://www.slv.com/
no_nb/jump/1006379](https://www.slv.com/no_nb/jump/1006379)

EFO-LINK



[https://efobasen.efo.no/
produkt/3232860](https://efobasen.efo.no/produkt/3232860)

Tilbehør og LED-enheter

<p>1006382 EL.NR. 3232863</p>	<p>M-POL jordanker , rust-fritt stål</p>	
<p>1006383 EL.NR. 3232865</p>	<p>M-POL S LED-enhet , lampehode, antrasitt, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90</p>	
<p>1006384 EL.NR. 3232871</p>	<p>M-POL M LED-enhet, antrasitt, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, CRI90</p>	
<p>1006385 EL.NR. 3232869</p>	<p>M-POL S LED-enhet , lamell/raster, antrasitt, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90</p>	
<p>1006386 EL.NR. 3232875</p>	<p>M-POL M LED-enhet, lamell/raster, antrasitt, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, CRI90</p>	
<p>1006387 EL.NR. 3232867</p>	<p>M-POL S LED-enhet , Shader, antrasitt, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90</p>	
<p>1006388 EL.NR. 3232873</p>	<p>M-POL M LED-enhet, Shader, antrasitt, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, CRI90</p>	
<p>1006389 EL.NR. 3232866</p>	<p>M-POL S LED-enhet, antrasitt, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, CRI90, DALI</p>	
<p>1006390 EL.NR. 3232872</p>	<p>M-POL M LED-enhet, Klar, antrasitt, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000K, CRI90, DALI</p>	
<p>1006391 EL.NR. 3232870</p>	<p>M-POL S LED-enhet , lamell, antra-sitt, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, CRI90, DALI</p>	
<p>1006392 EL.NR. 3232876</p>	<p>M-POL M LED-enhet , lamell, antrasitt, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, CRI90, DALI</p>	
<p>1006393 EL.NR. 3232868</p>	<p>M-POL S LED-enhet , Shader , antrasitt, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DALI</p>	
<p>1006394 EL.NR. 3232874</p>	<p>M-POL M LED-enhet , Shader, antrasitt, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, CRI90, DALI</p>	

1006453 EL.NR.3232865	Koblingsboks , 5-pins, IP68, sort, DALI, I-skjøt
228726 EL.NR. 3224173	T-KOBLINGSBOKS , sor-t, IP68, Y-skjøt
228730 EL.NR. 3224174	KOBLINGSBOKS , 3- polet, IP68, I-skjøt



SLV