

# Produktblad 3232862



## M-POL 90 stolpe

pullert, antrasitt, 83,4cm

M-POL er den første SLV utendørsfamilien som kan integreres i et DALI-system. I tillegg kan du modulært endre karakteren til det enkelte produkt med forskjellige størrelser, lys-enheter og lysegenskaper. Med beskyttelsesgrad IP65 og støfsthetsgrad IK10 er pullertene beskyttet på beste måte. Også strømtilkoblingen kan du med koblingsboksen gjøre både raskt og lett. Serien er i antrasiert utførelse. Du velger først pullerthøyde (30 cm / 60 cm / 90 cm), deretter setter du på ønsket LED-enhet, valg av lav (S) eller høy (M), AV/PÅ eller DALI, Versjoner med klar rundstrålende, eller med Shade/avskjerming, eller lameller (raster for rdusert blending). Som tilvalg finnes jordanker og koblingsboks - også 5-leder for DALI tilkobling.



\*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](http://slv.com)

## TEKNISKE DATA

Art.nr. / EL.NR.	1006381 / EL.NR. 32 328 62
Farge	antrasitt
Høyde	83.4 cm
Diameter	12.4 cm
Nettvekt	2.842 kg
Bruttovekt	3.041 kg



## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst for rengjøring.**

Det anbefales støvtøring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

## HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

## Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

## SLV-LINK



[https://www.slv.com/  
no\\_nb/jump/1006381](https://www.slv.com/no_nb/jump/1006381)

## EFO-LINK



[https://efobasen.efo.no/  
produkt/3232862](https://efobasen.efo.no/produkt/3232862)

## Tilbehør og LED-enheter

1006382 <b>EL.NR. 3232863</b>	M-POL jordanker , rust-fritt stål		
1006383 <b>EL.NR. 3232865</b>	M-POL S LED-enhet , lampehode, antrasitt, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90		
1006384 <b>EL.NR. 3232871</b>	M-POL M LED-enhet, antrasitt, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, CRI90		
1006385 <b>EL.NR. 3232869</b>	M-POL S LED-enhet , lamell/raster, antrasitt, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90		
1006386 <b>EL.NR. 3232875</b>	M-POL M LED-enhet, lamell/raster, antrasitt, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, CRI90		
1006387 <b>EL.NR. 3232867</b>	M-POL S LED-enhet , Shader, antrasitt, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90		
1006388 <b>EL.NR. 3232873</b>	M-POL M LED-enhet, Shader, antrasitt, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, CRI90		
1006389 <b>EL.NR. 3232866</b>	M-POL S LED-enhet, antrasitt, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, CRI90, DALI		
1006390 <b>EL.NR. 3232872</b>	M-POL M LED-enhet, Klar, antrasitt, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000K, CRI90, DALI		
1006391 <b>EL.NR. 3232870</b>	M-POL S LED-enhet , lamell, antra-sitt, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, CRI90, DALI		
1006392 <b>EL.NR. 3232876</b>	M-POL M LED-enhet , lamell, antrasitt, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, CRI90, DALI		
1006393 <b>EL.NR. 3232868</b>	M-POL S LED-enhet , Shader , antrasitt, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DALI		
1006394 <b>EL.NR. 3232874</b>	M-POL M LED-enhet , Shader, antrasitt, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, CRI90, DALI		

1006453 <b>EL.NR.3232865</b>	Koblingsboks , 5-pins, IP68, sort, DALI, I-skjøt
228726 <b>EL.NR. 3224173</b>	T-KOBLINGSBOKS , sor-t, IP68, Y-skjøt
228730 <b>EL.NR. 3224174</b>	KOBLINGSBOKS , 3- polet, IP68, I-skjøt



SLV