

FDV 3232888



LED-enhet bestilles separat



UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel

for downlight IP65, fast, rund, krom

Egnet for **EL.NR. 32 328 81**

TEKNISKE DATA

Art.nr. / EL.NR.	1007098 / EL.NR. 32 328 88
Farge	krom
Høyde	0.35 cm
Diameter	8.8 cm
Nettvekt	0.001 kg
Bruttovekt	0.002 kg



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



[https://www.slv.com/
no_nb/jump/1007098](https://www.slv.com/no_nb/jump/1007098)

EFO-LINK



[https://efobasen.efo.no/
produkt/3232888](https://efobasen.efo.no/produkt/3232888)