

FDV 3232893




**SECKET
INSIDE**

PANTILO 20 PD

E27 pendel, gull/krom, 15W

PANTILO 20 PD pendelarmatur vekker begeistring med sitt unike utseende! PANTILO 20 PD er utstyrt med en skjerm av gyllent glass, og tar seg flott ut i individuelt kombinerte lampeformasjoner.



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

TEKNISKE DATA

| | |
|----------------------|--|
| Art.nr. / EL.NR. | 1006395 / <i>EL.NR. 32 328 93</i> |
| Antall sokler | 1 |
| IP-kode | IP 20 |
| Montering detaljer | Tak med tilbehør som bestilles separat |
| Primær merkespenning | 200-240V ~50/60Hz |
| Kapslingsgrad | II |
| Maks effekt | 15 W |
| Farge | krom |
| Høyde | 21.3 cm |
| Diameter | 20 cm |
| Nettvekt | 1 kg |
| Bruttovekt | 1.07 kg |

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:

NB! Dette er status per BIG WHITE® '22 - det kan godt være nyere data på EEK og andre produkter i markedet med høyere ytelse.



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst for rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smusmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



[https://www.slv.com/
no_nb/jump/1006395](https://www.slv.com/no_nb/jump/1006395)

EFO-LINK



[https://efobasen.efo.no/
produkt/3232893](https://efobasen.efo.no/produkt/3232893)

Anbefalte lyskilder

| | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| 1005265 EL.NR. 3710560 | ST64 E27 , LED-lyskilde gull 7,5W 2500K CRI90 320° levetid 15.000 timer | | |
| 1005268 EL.NR. 3710561 | ST58 E27 , LED-lyskilde klar 7,5 W 2700K CRI90 320° levetid 15.000 timer | | |
| 1005303 EL.NR. 3710555 | A60 E27 , LED-lyskilde klar 7,5 W 2700 K CRI90 320° levetid 15.000 timer | | |
| 1005305 EL.NR. 3710562 | A60 E27 Toppspeilt sølv, LED-lyskilde krom 7,5 W 2700 K CRI90 180° levetid 15.000 timer | | |

Monteringstilbehør

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1001542 EL.NR. 3221851 | PENDELARMATURADAPTER , til 3-tenning 230V strømskinne, hvit, inkl. monteringstilbehør | |
| 1002163 EL.NR. 3224075 | FITU single rosett , soft gold | |
| 1004744 EL.NR. 3224097 | FITU , takrosett sort | |
| 1004745 EL.NR.3224098 | FITU , akrosett hvit | |
| 1004746 EL.NR. 3224099 | FITU , takrosett krom | |
| 132600 EL.NR. 3224120 | TAKROSETT FITU , enkeltrosett, rund, sort, inkl. strekkavlastning | |
| 132601 EL.NR. 3224121 | TAKROSETT FITU , enkeltrosett, rund, hvit, inkl. strekkavlastning | |
| 132605 EL.NR. 3224122 | TAKROSETT FITU , enkeltrosett, rund, krom, inkl. strekkavlastning | |
| 143120 EL.NR. 3224042 | PENDELARMATURADAPTER , til 1-tenning strømskinne, sort, inkl. strekkavlastning og gjengestykke | |
| 143121 EL.NR.3224043 | PENDELARMATURADAPTER , til 1-tenning strømskinne, hvit, inkl. strekkavlastning og gjengestykke | |
| 143124 EL.NR. 3224044 | PENDELARMATURADAPTER , til 1-tenning strømskinne, sølvgrå, inkl. strekkavlastning og gjengestykke | |

| | |
|---|---|
| <p>145990 EL.NR. 3221850</p> | <p>PENDELARMATURAD- APTER , til 3-tenning 230Vtrømskinne, sort, inkl. monterings-tilbehør</p> |
| <p>145994 EL.NR.3221852</p> | <p>PENDELARMATURAD- APTER , til 3-tenning 230Vtrømskinne, grå, inkl. monterings-tilbehør</p> |



SLV