

FDV 3232894




**SECKET
INSIDE**

PANTILO 20 PD

E27 pendel, sandblåst/krom,
15W

PANTILO 20 PD pendelarmatur vekker begeistring med sitt unike utseende! PANTILO 20 PD er utstyrt med en skjerm av sandblåst, hvitt glass, og tar seg flott ut i individuelt kombinerte lampeformasjoner.



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

TEKNISKE DATA

Art.nr. / EL.NR.	1006396 / <i>EL.NR. 32 328 94</i>
Antall sokler	1
IP-kode	IP 20
Montering detaljer	Tak med tilbehør som bestilles separat
Primær merkespenning	200-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	II
Maks effekt	15 W
Farge	sandblåst/krom
Høyde	21.3 cm
Diameter	20 cm
Nettvekt	1 kg
Bruttovekt	1.07 kg

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:

NB! Dette er status per BIG WHITE® '22 - det kan godt være nyere data på EEK og andre produkter i markedet med høyere ytelse.



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst for rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussemengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



[https://www.slv.com/
no_nb/jump/1006396](https://www.slv.com/no_nb/jump/1006396)

EFO-LINK



[https://efobasen.efo.no/
produkt/3232894](https://efobasen.efo.no/produkt/3232894)

Anbefalte lyskilder

1005265 EL.NR. 3710560	ST64 E27 , LED-lyskilde gull 7,5W 2500K CRI90 320° levetid 15.000 timer		
1005268 EL.NR. 3710561	ST58 E27 , LED-lyskilde klar 7,5 W 2700K CRI90 320° levetid 15.000 timer		
1005303 EL.NR. 3710555	A60 E27 , LED-lyskilde klar 7,5 W 2700 K CRI90 320° levetid 15.000 timer		
1005305 EL.NR. 3710562	A60 E27 Toppspeilt sølv, LED-lyskilde krom 7,5 W 2700 K CRI90 180° levetid 15.000 timer		

Monteringstilbehør

1001542 EL.NR. 3221851	PENDELARMATURADAPTER , til 3-tenning 230V strømskinne, hvit, inkl. monteringstilbehør	
1002163 EL.NR. 3224075	FITU single rosett , soft gold	
1004744 EL.NR. 3224097	FITU , takrosett sort	
1004745 EL.NR.3224098	FITU , akrosett hvit	
1004746 EL.NR. 3224099	FITU , takrosett krom	
132600 EL.NR. 3224120	TAKROSETT FITU , enkeltrosett, rund, sort, inkl. strekkavlastning	
132601 EL.NR. 3224121	TAKROSETT FITU , enkeltrosett, rund, hvit, inkl. strekkavlastning	
132605 EL.NR. 3224122	TAKROSETT FITU , enkeltrosett, rund, krom, inkl. strekkavlastning	
143120 EL.NR. 3224042	PENDELARMATURADAPTER , til 1-tenning strømskinne, sort, inkl. strekkavlastning og gjengestykke	
143121 EL.NR.3224043	PENDELARMATURADAPTER , til 1-tenning strømskinne, hvit, inkl. strekkavlastning og gjengestykke	
143124 EL.NR. 3224044	PENDELARMATURADAPTER , til 1-tenning strømskinne, sølvgrå, inkl. strekkavlastning og gjengestykke	

<p>145990 EL.NR. 3221850</p>	<p>PENDELARMATURAD- APTER , til 3-tenning 230Vtrømskinne, sort, inkl. monterings-tilbehør</p>
<p>145994 EL.NR.3221852</p>	<p>PENDELARMATURAD- APTER , til 3-tenning 230Vtrømskinne, grå, inkl. monterings-tilbehør</p>



SLV