


# Produktblad 3232895




**SECKET  
INSIDE**

## PANTILO 28 PD

E27 pendel, gull/krom, 15W

PANTILO 28 PD pendelarmatur vekker begeistring med sitt unike utseende! PANTILO 28 PD er utstyrt med en skjerm av gullfarget glass, og tar seg flott ut i individuelt kombinerte lampeformasjoner.



## TEKNISKE DATA

Art.nr. / EL.NR.	1006397 / <i>EL.NR. 32 328 95</i>
Antall sokler	1
IP-kode	IP 20
Montering detaljer	Tak med tilbehør
Primær merkespenning	200-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	II
Maks effekt	15 W
Farge	gull / krom
Høyde	17.2 cm
Diameter	28 cm
Nettvekt	1.3 kg
Bruttovekt	1.391 kg



\*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](http://slv.com)

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:

NB! Dette er status per BIG WHITE® '22 - det kan godt være nyere data på EEK og andre produkter i markedet med høyere ytelse.



### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller refleksor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.  
Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK











[https://www.slv.com/  
no\\_nb/jump/1006397](https://www.slv.com/no_nb/jump/1006397)

EFO-LINK




[https://efobasen.efo.no/  
produkt/3232895](https://efobasen.efo.no/produkt/3232895)

## Anbefalte lyskilder

1005265 <b>EL.NR. 3710560</b>	ST64 E27 , LED-lyskilde gull 7,5W 2500K CRI90 320° levetid 15.000 timer		
1005268 <b>EL.NR. 3710561</b>	ST58 E27 , LED-lyskilde klar 7,5 W 2700K CRI90 320° levetid 15.000 timer		
1005303 <b>EL.NR. 3710555</b>	A60 E27 , LED-lyskilde klar 7,5 W 2700 K CRI90 320° levetid 15.000 timer		
1005305 <b>EL.NR. 3710562</b>	A60 E27 Toppspeilt sølv, LED-lyskilde krom 7,5 W 2700 K CRI90 180° levetid 15.000 timer		

## Monteringstilbehør

1001542 <b>EL.NR. 3221851</b>	PENDELARMATURADAPTER , til 3-tenning 230V strømskinne, hvit, inkl. monteringstilbehør	
1002163 <b>EL.NR. 3224075</b>	FITU single rosett , soft gold	
1004744 <b>EL.NR. 3224097</b>	FITU , takrosett sort	
1004745 <b>EL.NR.3224098</b>	FITU , akrosett hvit	
1004746 <b>EL.NR. 3224099</b>	FITU , takrosett krom	
132600 <b>EL.NR. 3224120</b>	TAKROSETT FITU , enkeltrosett, rund, sort, inkl. strekkavlastning	
132601 <b>EL.NR. 3224121</b>	TAKROSETT FITU , enkeltrosett, rund, hvit, inkl. strekkavlastning	
132605 <b>EL.NR. 3224122</b>	TAKROSETT FITU , enkeltrosett, rund, krom, inkl. strekkavlastning	
143120 <b>EL.NR. 3224042</b>	PENDELARMATURADAPTER , til 1-tenning strømskinne, sort, inkl. strekkavlastning og gjengestykke	
143121 <b>EL.NR.3224043</b>	PENDELARMATURADAPTER , til 1-tenning strømskinne, hvit, inkl. strekkavlastning og gjengestykke	
143124 <b>EL.NR. 3224044</b>	PENDELARMATURADAPTER , til 1-tenning strømskinne, sølvgrå, inkl. strekkavlastning og gjengestykke	

<p>145990 <b>EL.NR. 3221850</b></p>	<p>PENDELARMATURAD- APTER , til 3-tenning 230Vtrømskinne, sort, inkl. monterings-tilbehør</p>
<p>145994 <b>EL.NR.3221852</b></p>	<p>PENDELARMATURAD- APTER , til 3-tenning 230Vtrømskinne, grå, inkl. monterings-tilbehør</p>



SLV