


FDV 3232901



ENOLA OCULUS CL

utenpåliggende takarmatur antrasitt 11W
1000/1100lm 3000/4000K CRI90 100°

Minimalistisk design med skarpt konturert lys: Den sylindriske ENOLA OCULUS CL anvender en spesiell linseteknikk som gjør den til den perfekte effektbelysning. I tillegg er takarmaturet produsert i aluminium og glass og er beskyttet mot smuss og vannsprut takket være beskyttelsesgrad IP 65. Lysfargen (3000/4000 K) til takarmaturet kan velges under installasjon med CCT-bryter og yter 1000/1100 lumen. I tillegg overbeviser ENOLA OCULUS CL med en CRI på over 90 og lys som ved hjelp av den inkluderte takfestet raskt tilkobles nettspenning.



TEKNISKE DATA



Art.nr. / EL.NR.	1006327 / <i>EL.NR. 32 329 01</i>
IP-klasse	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.35 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	11 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Strobeeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	1000 / 1100 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	100 °
Farge	antrasitt
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Risk Group	1
Høyde	12 cm
Diameter	10 cm

Lyskilde

916566	
--------	---

Tilbehør

1003479 EL.NR. 32 131 09	Sett med avstandsholdere , til ENOLA taklamper SQUARE OUT og ROUND OUT antrasitt
------------------------------------	--

Nettvekt	0.77 kg
Bruttovekt	0.824 kg



*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](https://www.slv.com)

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:
Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:
Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.
Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK 



[https://www.slv.com/
no_nb/jump/1006327](https://www.slv.com/no_nb/jump/1006327)

EFO-LINK 



[https://efobasen.efo.no/
produkt/3232901](https://efobasen.efo.no/produkt/3232901)