

FDV 3255951





**SECKET
INSIDE**



PARA CONE 20

pendelarmatur, A60, rund, sort/gull, Ø 20 cm, maks. 60 W

For en ekstra varm belysningseffekt er førstevalget den kjegleformede reflektoren til PARA CONE 20 pendellampe. Lampen i gull og svart kan individuelt kombineres til en lampesky med et stort utvalg i farger og størrelser av andre PARA CONE-lamper. Pendelen er rask og enkel å installere og fleksibelt innstillbar i høyden. Ikke minst er det av aluminium og stål lagete lampehuset attraktivt med sin høyverdige kvalitet. Opplev lys med SLV – i 40 år din pålitelige partner for innendørsbelysning av alle slag.



TEKNISKE DATA

Art.nr. / EL.NR.	133050 / <i>EL.NR. 32 559 51</i>
Antall sokler	1
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Maks effekt	60 W
Farge	sort / gull
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Høyde	20.5 cm
Diameter	20 cm
pendellengde	150 cm
Nettvekt	0.563 kg
Bruttovekt	1.167 kg
EL.NR.	3255951

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1005303 EL.NR.37 105 55	SLV LED-LYSKILDE A60 Filament LED 7,5W / 927 DIM 15.000 timers levetid	
1005304 EL.NR.37 105 52	SLV LED-LYSKILDE A60 Opal hvit LED 7,5W / 927 DIM 15.000 timers levetid	
1005301 EL.NR.37 105 53	SLV LED-LYSKILDE A60 Opal LED 9,0W / 927 DIM 25.000 timers levetid	
1005317 EL.NR.37 105 50	SLV LED-LYSKILDE A60 Opal TUNABLE WHITE 25.000 timers levetid	



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:
Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



[https://www.slv.com/
no_nb/jump/133050](https://www.slv.com/no_nb/jump/133050)

EFO-LINK



[https://efobasen.efo.no/
produkt/3255951](https://efobasen.efo.no/produkt/3255951)