

Produktblad 3702500



LED-lyskilde reflektor

QPAR111 GU10 12W 670lm 2700K CRI90 55° Dimbar

Den dimmbare LED-lyskilden med sokkel GU10 og QPAR-111-form overbeviser med en CRI på over 90, 670 lumen, en spredningsvinkel på 55 grader, en fargetemperatur på 2 700 Kelvin og en levetid på 40 000 timer.

TEKNISKE DATA

Art.nr. / EL.NR.	1005297 / <i>EL.NR. 37 025 00</i>
Sokkel	GU10
Lyskildetype	QPAR111
IP-kode	IP 20
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Kvikksølvinnhold	0 mg
Merkespenning	220-240V ~50/60Hz V
Vektet energiforbruk	12 kWh/1000h
Systemeffekt	12 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	670 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	aluminium
CRI	90
Lysutbytte	55,8 lm / W
Binning	6 SDCM
Levetid	40.000 t
Koblingssykluser	20000
Risikogruppe	1

Lyskilde

1304072	
---------	---

Bredde	11 cm
Høyde	7 cm
Dybde	11 cm
Diameter	11 cm
Nettvekt	0.19 kg
Bruttovekt	0.203 kg



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:
Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:
Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.
Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK 



[https://www.slv.com/
no_nb/jump/1005297](https://www.slv.com/no_nb/jump/1005297)

EFO-LINK 



[https://efobasen.efo.no/
produkt/3702500](https://efobasen.efo.no/produkt/3702500)