

12 42 195


KNIPEX MultiStrip 10 automatisk avisoleringstang



PATENTED




- avisolering uten etterjustering fra 0,03 til 10,0 mm²
- universell knivgeometri - robust og langlivet
- optimal grepsutforming med fremragende haptisk
- dypt liggende trådkutter
- helautomatisk tilpassing til alle en-, flere- og fintrådede ledere med standardisolering i hele kapasitetsområdet fra 0,03 til 10,0 mm²
- manuell finjustering er ikke nødvendig
- ingen skader på leder
- klembakkene av stål holder kabelen rutsjsikkert fast, uten at den resterende isoleringen skades
- med dypt liggende trådkutter for Cu- og Al-ledere flertrådet inntil 10 mm² og entrådet inntil 6 mm²
- spesielt lett gangbar mekanikk og svært liten vekt
- Skiftbar knivblokk og lengdeanslag
- Grep med myk kunststoff-soner for sikkert hold
- Hus: kunststoff, glassfiberforsterket
- Kniv: spesial-verktøystål, oljeherdet



Patentert mekanikk

Skjæredybden til avisoleringsskniven blir helautomatisk tilpasset åre-diameteren og dermed også tykkelsen til alle standard-isolermaterialer. Ingen manuell innstilling som fremdeles alltid er nødvendig ved andre vanlige tenger med stort avisoleringsområde



Arbeidsprinsipp rett kniv


Kun det røde området blir innskåret

Ikke egnet for høyfleksible og armerte isolasjonsmaterialer samt for flerlags isolasjoner


Artikkel-nr.	12 42 195
EAN	4003773054580
Avisoleringsverdier mm ²	0,03 - 10,0
AWG	32 - 7
Lengde mm	195
Vekt netto g	136



Trådkutter inntil 10 mm² flertrådet




klembakker av stål forhindrer rutsjing av lederen



presis avisolering fra 0,03 til 10 mm² uten etterjustering

Tekniske endringer og feil forbeholdes



Reservedeler

Artikkel-nr.	EAN	
--------------	-----	--

12 49 21	4003773057581	Researveknivblokk for 12 42 195 automatisk avisoleringstang
12 49 23	4003773057604	Reservelengdeanslag for 12 42 195 automatisk avisoleringstang