

Syrefast skap LTC902 m/amaxx – Varenr. 43

- Syrefast stålskap for havbruk og annet røft miljø
- Lakkert i havblått TAL5009
- Åpning i bunn, børster som reduserer vannintregning
- Innmat av Amaxx el.nr. 1501343 – se egen FDV



El.nr.	2400001	601 Syrefast skap med uttak	
Eltosea varenr.	43	Jordin	2 stk, skap og dør
Lakking	Plyester	Materialer	Syrefast stål AISI316
Farge	RAL5009, havblå	Hertz	50-60
Materialtykkelse	1,5 mm	IP innmat	IP67
Vekt	32 Kg	Godkjenninger	CE, DE, VDE, CN,
Tilkobling	Plugg		CQC, EN61439
Volt ut (230V)	8 stk	Amper ut 230V/400V	16 / 32
Volt ut (400v)	1 stk	Amper inn	63
Pol (230V)	3 (2+j)	Glødetest (GWFI) °C	960
Pol (400V)	5 (3+N+J)	Klokke posisjon	6
IP innmat, Amaxx	IP67	Tilførselskabel	H07RN-F 5G10mm ²

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjøres ved å tørke over med en fuktig klut, bruk av sterke kjemikalier kan føre til at lakken blir blass

Ettersyn/kontroll

Sjekk at håndtakene fungerer som de skal, hengslene sitter fast og at stormkoken har gassdempende effekt. Børste listen i bunn ikke er skadet.

Innmat/Amaxx'en MÅ alt av service gjøres av sertifisert operatør

