



### Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
Produkt eller type komponent	Installasjonskanal
Antall pr. sett	24 m

### Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Kanaldimensjoner	75 x 55 mm
Romoppdeling	Et kammer
Montasjeplassering	Internal
Festemetode	Med skruer
Frontåpning	45 mm
Lengde	2000 mm
Høyde	75 mm
Bredde	55 mm

### Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	2
Forpakning 1 vekt	1,686 kg
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	200 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	20,48 kg
Forpakning 2 høyde	13 cm
Forpakning 2 bredde	34 cm
Forpakning 2 lengde	204 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------