



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
Product type	Frontdeksel
Quantity package 1 / unit	24 m

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Kanaldimensjoner	185 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm 95 x 55 mm 140 x 55 mm
Festemetode	Klipes på
Lengde	2000 mm
Høyde	45 mm
Bredde	16 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	2
Forpakning 1 vekt	358 g
Forpakning 1 høyde	0,1 cm
Forpakning 1 bredde	4,5 cm
Forpakning 1 lengde	200 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	4,55 kg
Forpakning 2 høyde	6 cm
Forpakning 2 bredde	12 cm
Forpakning 2 lengde	204 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------