

## Mer om NSYTRV24DPE

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



## NSYTRV24DPE

### Rekkeklemme 2,5mm<sup>2</sup> PE 4p 2etg

EI-nummer: 1234819

EAN: 3606480531873



 Last ned produktdatablad for NSYTRV24DPE  3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produktnavn	Linery TR
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRV
Tilkoblingsklemme type	Jordings
Klemme nivå	2
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Lengde	69,9 mm
Farge	Gul-grønn
Antall pr. sett	Sett á 50

##### Komplementær

Bredde	5,2 mm
Høyde	65 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x skrutilkobling: oppstrøms 1 x skrutilkobling: nedstrøms
Number of connections	2
Posisjon for tilkopling	Sidelengs
Antall måleinganger	4
Kabeltverrsnitt	0.14..4 mm <sup>2</sup> , solid 0,2..2,5 mm <sup>2</sup> , fleksibel med 0.14..4 mm <sup>2</sup> , flexible without cable end
Tiltrekningsmoment	0.5..0.6 N.m
Avmantlings lengde	9 mm
Verktøy type	Connection: screwdriver Disconnection: screwdriver
Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset
Dielectric loss	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30

<b>Surface resistance</b>	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
<b>Krype motstand</b>	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
<b>Flammehemming</b>	V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94
<b>Vekt</b>	21 g
<b>Kompatibel med</b>	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
<b>Produktkompatibilitet</b>	Spesialkapsling
<b>Miljø</b>	
<b>Produktsertifikater</b>	ATEX CSA DNV EAC LR IEC-Ex CURus GL
<b>Dielektrisk styrke</b>	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
<b>Omgivelsestemperatur for drift</b>	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhetstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	20 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	6,9 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	8 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	27 cm
<b>Enhetstype forpakning 2</b>	BB1
<b>Antall enheter forpakning 2</b>	50
<b>Forpakning 2 vekt</b>	1,03 kg
<b>Forpakning 2 høyde</b>	6,9 cm
<b>Forpakning 2 bredde</b>	8 cm
<b>Forpakning 2 lengde</b>	27 cm
<b>Enhetstype forpakning 3</b>	S03
<b>Antall enheter forpakning 3</b>	500
<b>Forpakning 3 vekt</b>	10,668 kg
<b>Forpakning 3 høyde</b>	30 cm
<b>Forpakning 3 bredde</b>	30 cm
<b>Forpakning 3 lengde</b>	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
<b>Produktets miljøstatus</b>	Green Premium miljømerket produkt

<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>EU RoHS-direktiv</b>	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Kvikksølvfri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
<b>Miljøinformasjon</b>	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>WEEE</b>	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Halogeninnhold</b>	Halogenfrie plastdeler i produkt
<b>Contractual warranty</b>	
<b>Garanti</b>	18 months