

Mer om NSYTRV42SF6

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



NSYTRV42SF6

Sikringskl, 6,3x32 16mm² sort

EI-nummer: 1234840

EAN: 3606480532368



Last ned produktdatablad for NSYTRV42SF6 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produktnavn	Linery TR
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRV
Applikasjon	Beskyttelse
Tilkoblingsklemme type	Smeltet koble
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tv erversnitt	16 mm ²
Lengde	79 mm
Farge	Sort
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

Sikringsstørrelse	6,3 x 32 mm
Bredde	10,2 mm
Høyde	60,5 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x skrutilkobling: oppstrøms 1 x skrutilkobling: nedstrøms
Number of connections	2
Posisjon for tilkopling	Sidelengs
Antall måleinganger	0
Kabeltv erversnitt	0,2...4 mm ² , fleksibel uten 0,2...4 mm ² , fleksibel med 0,5...16 mm ² , solid med
Tiltrekningsmoment	0,6...0,8 N.m
Av mantlings lengde	9 mm
Verktøy type	Connection: screwdriver Disconnection: screwdriver
[Ue] merkespenning	500 V conforming to EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA

[In] merkestrøm	10 A i samsvar med ENIEC 60947-7-1 10 A cURus 10 A CSA
Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset
Dielectric loss	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
Resistivity	10000 Ω .cm i samsvar med IEC 60093 10000 Ω .cm i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 MOhm i samsvar med IEC 60093 1000 MOhm i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	34,2 g
Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
Miljø	
Produktsertifikater	CSA EAC CURus
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21
Packing Units	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	34 g
Forpakning 1 høyde	9,5 cm
Forpakning 1 bredde	11,5 cm
Forpakning 1 lengde	36,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	50
Forpakning 2 vekt	1,71 kg
Forpakning 2 høyde	9,5 cm
Forpakning 2 bredde	11,5 cm
Forpakning 2 lengde	36,5 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	300
Forpakning 3 vekt	10,724 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm

Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Garantiperiode	
Garanti	18 months