

Mer om NSYTRV42SF6LD

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



NSYTRV42SF6LD

Sikrkl, 6,3x32 16mm²/led 24V

EI-nummer: 1234842

EAN: 3606480532375



Last ned produktdatablad for NSYTRV42SF6LD 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produktnavn	Linery TR
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRV
Tilkoblingsklemme type	Smeltet koble
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	16 mm ²
Lengde	79 mm
Farge	Black
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

Sikringsstørrelse	6,3 x 32 mm
Bredde	10,2 mm
Høyde	60,5 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x skrutilkobling: oppstrøms 1 x skrutilkobling: nedstrøms
Number of connections	2
Posisjon for tilkopling	Sidelengs
Antall måleinganger	0
Kabeltverrsnitt	0,5...16 mm ² , fleksibel uten 0,5...16 mm ² , solid
Tiltrekningsmoment	0,6...0,8 N.m
Av mantlings lengde	9 mm
Verktøy type	Connection: screwdriver Disconnection: screwdriver
[Ue] merkespenning	500 V conforming to EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA
[In] merkestrøm	10 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 10 A cURus 10 A CSA

Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset
Dielectric loss	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
Resistivity	10000 M Ω .m i samsvar med IEC 60093 10000 M Ω .m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 G Ω i samsvar med IEC 60093 1000 G Ω i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	34,2 g
Provided equipment	12...30 V lysindikator
Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
Miljø	
Produktsertifikater	CSA CURus EAC
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	35 g
Forpakning 1 høyde	9,3 cm
Forpakning 1 bredde	11,5 cm
Forpakning 1 lengde	36,3 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	50
Forpakning 2 vekt	1,77 kg
Forpakning 2 høyde	9,3 cm
Forpakning 2 bredde	11,5 cm
Forpakning 2 lengde	36,3 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	300
Forpakning 3 vekt	11,134 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm

Forpakning 3 lengde	40 cm
---------------------	-------

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
------------------------	-----------------------------------

REACH-regelverk	
-----------------	--

REACH-erklæring

REACH fri for SVHC	Ja
--------------------	----

EU RoHS-direktiv	I samsvar
------------------	-----------

EU RoHS-erklæring

Fri for giftige tungmetaller	Ja
------------------------------	----

Kvikksølv fri	Ja
---------------	----

Informasjon om RoHS-unntak	
----------------------------	--

Ja

Kinas RoHS-forskrift	
----------------------	--

Kinas RoHS-erklæring

Miljøinformasjon	
------------------	--

Produktmiljøprofil

WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
------	--

Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
----------------	----------------------------------

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------