



Teknisk informasjon

Produktspekter	Ultra
Produkt eller type komponent	Innvendig hjørne
Applikasjon	Kabel distribusjon
Antall pr. sett	Sett å 2

Komplementær

Kanaldimensjoner	60 x 60 mm 60 x 25 mm 60 x 40 mm
Kanalmaterial	Plast
Montasje justering	Justerbar
Festemetode	Klipes på
Høyde	86 mm
Bredde	89 mm
Dybde	71 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Packing Units

Enhetstyp forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4 g
Forpakning 1 høyde	8,6 cm
Forpakning 1 bredde	7,1 cm
Forpakning 1 lengde	8,9 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yreisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------
