



Teknisk informasjon

Produktspekter	Ultra
Produkt eller type komponent	Skjøtedeksle
Applikasjon	Kabel distribusjon
Fargetone	White (RAL 9010)
Antall pr. sett	Sett á 2

Komplementær

Kanaldimensjoner	25 x 16 mm 25 x 25 mm
Kanalmateriale	Plast
Festemetode	Klipses på
Materiale	ABS thermoplastic enclosure
Lengde	28 mm
Høyde	16 mm
Bredde	27 mm

Miljø

Standarder	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Packing Units

Forpakning 1 vekt	3,000 g
Forpakning 1 høyde	27,000 mm
Forpakning 1 bredde	16,000 mm
Forpakning 1 lengde	28,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------