



## Teknisk informasjon

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Produktspekter               | Canalis                       |
| Produktnavn                  | KS                            |
| Produkt eller type komponent | Albu/vinkel                   |
| Strømskinnebeskrivelse       | Standard                      |
| Bar material                 | Aluminium                     |
| Applikasjon                  | Endre retning                 |
| [Ie] nominell driftsstrøm    | 630 A på 35 °C                |
| Retningsendring typen        | Retting 1: flat til oppover - |
| Farge                        | Hvit ( RAL 9001)              |

## Komplementær

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| [Ue] merkespenning   | 230...690 V          |
| Nettverksfrekvens    | 50/60 Hz             |
| Operating angle      | 90 °                 |
| Polaritet            | 3L + N + PE          |
| Montasjeplassering   | På skinne            |
| Monteringsposisjon   | Alle posisjoner      |
| Elektrisk tilkobling | Smurt glidekontakt   |
| Monteringsmetode     | Med skruer           |
| Bredde               | 113 mm               |
| Høyde                | 146 mm               |
| Lengde               | 290 Mm A<br>290 mm B |
| Vekt                 | 10,5 kg              |

## Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| IP-grad               | IP55 conforming to IEC 60529 |
| IK beskyttelsesklasse | IK08 conforming to IEC 62262 |
| Standarder            | IEC 60439-2<br>IEC 61439-6   |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 12,94 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 20 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 39 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 46 cm    |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1      |
| Antall enheter forpakning 2 | 1        |
| Forpakning 2 vekt           | 12,94 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 20 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 39 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 46 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| REACH fri for SVHC           | Ja   |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja   |
| Kvikksølvfri                 | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|