



## Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Albu/vinkel
Strømskinnebeskrivelse	Standard
Bar material	Aluminium
Applikasjon	Endre retning
[Ie] nominell driftsstrøm	400 A at 35 °C
Retningsendring typen	Retting 1: flat til nedad -
Farge	Hvit ( RAL 9001)

## Komplementær

[Ue] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Operating angle	90 °
Polaritet	3L + N + PE
Montasjeplassering	På skinne
Monteringsposisjon	Alle posisjoner
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Monteringsmetode	Med skruer
Bredde	54 mm
Høyde	146 mm
Lengde	250 Mm for side A 250 mm B
Vekt	2,9 kg

## Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4,87 kg
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	35 cm
Forpakning 1 lengde	37 cm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------