



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Albu/vinkel
Strømskinnebeskrivelse	Standard
Bar material	Aluminium
Applikasjon	Endre retning
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A på 35 °C
Retningsendring typen	Retting 1: flat til nedad -
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

[Ue] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Operating angle	90 °
Polaritet	3L + N + PE
Montasjeplassering	På skinne
Monteringsposisjon	Alle posisjoner
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Monteringsmetode	Med skruer
Bredde	113 mm
Høyde	146 mm
Lengde	290 Mm A 290 mm B
Vekt	12 kg

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	13 kg
Forpakning 1 høyde	20 cm
Forpakning 1 bredde	39 cm
Forpakning 1 lengde	46 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------