



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail plug
Kortnavn utstyr	TPS
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Bordiameter	5 mm
Minimum drilling depth	57 mm
Skrue diameter	3 mm

Komplementær

Fargenyanse	Klar
Materiale	Nail plug: PA (polyamide) Screw: stål electroplated
Praktisk lastekapasitet	Shear: 0,3 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,1 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,3 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,1 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)
Thickness	0...20 mm fixture
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Diameter	10 mm
Lengde	75 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Vekt	0,0039 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,9 g
Forpakning 1 høyde	1 cm
Forpakning 1 bredde	1 cm
Forpakning 1 lengde	7,5 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------